

Seria ZENITH

Normy: EN 60079-0, 60079-7, 61241-0

OBUDOWY ELEKTROINSTALACYJNE - IP66

Materiał: polyster (SMC), UV samogasnący, ISO 4892-2, bezhalogenowe, Odporność antystatyczna: $< 10^9 \Omega$

Temperatura pracy: -25°C aż $+40^{\circ}\text{C}$

Max. temperatura pracy: $+60^{\circ}\text{C}$

Glow wire test: 850°C / 960°C

Klasyfikacja EX:

Atex code: II 2GD

EX wykonanie: Ex ell, Ex ia IIC, Ex tD A21 IP6X T80 °C

Max. temperatura pracy: T80 °C

Wytrzymałość mechaniczna: IP66

Certyfikat CE: Sira 08ATEX304IU

Puszki bez dławnic



Wymiary (A x B x C) v mm	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
75 x 80 x 55		1/1	644.0100
75 x 80 x 75		1/1	644.0200
75 x 110 x 55		1/1	644.0110
75 x 110 x 75		1/1	644.0210
75 x 160 x 55		1/1	644.0120
75 x 160 x 75		1/1	644.0220
75 x 190 x 55		1/1	644.0130
75 x 190 x 75		1/1	644.0230
75 x 230 x 55		1/1	644.0140
75 x 230 x 75		1/1	644.0240
120 x 220 x 90		1/1	644.0350
160 x 160 x 90		1/1	644.0360
160 x 260 x 90		1/1	644.0370
160 x 360 x 90		1/1	644.0380
160 x 560 x 90		1/1	644.0390

