


Seria ADVANCE GRP 

Normy: EN 60309-1, 60309-2, 60390-4,  
61241-0, 61241-1

## Gniazda naściennne IP66

Materiał: termoplast, samogasnący UL94:V0  
Temperatura pracy: -40°C aż +60°C  
Glow wire test: 850°C / 960°C

## Klasyfikacja EX:

Atex code:  II 3D

EX wykonanie: Ex tD A22 IP66 T90 °C

Max. temperatura pracy: T90 °C










Stopień ochrony: IP66

Wytrzymałość mechaniczna: IK10

Certyfikat CE: SCAME ATEX 02




## Z zamykaną blokadą wyłącznika



		Opis				Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
16 A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/1	503.1683	
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/1	503.1686	
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/1	503.1687	
32 A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/1	503.3283	
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/1	503.3286	
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/1	503.3287	
63 A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/1	503.6383	
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/1	503.6386	
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/1	503.6387	

## Z zamykaną blokadą wyłącznika



		Opis				Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
125 A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/1	503.12583	
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/1	503.12586	
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/1	503.12587	

## Wersja 125 A

